

BORING S110



DATI TECNICI – TECHNICAL DATA

CORSE - Travels	(mm)	MANDRINO - Spindle	
ORIZZONTALE CANNOTTO <i>Horizontal boring bar</i>	600	CONO <i>Taper</i>	ISO 50 DIN 69871
TRASVERSALE <i>Cross</i>	3000 - 4000	DIAMETRO CANNOTTO <i>Boring bar diameter</i>	110 mm
VERTICALE <i>Vertical</i>	1500 - 2100 - 2600	DIAMETRO MANDRINO DI FRESATURA <i>Milling spindle diameter</i>	180 mm
LONGITUDINALE <i>Longitudinal</i>	1500 - 2000	POTENZA MOTORE <i>Motor power</i>	41 kW
ORIZZONTALE TESTA <i>Horizontal of the sleeve</i>	1250	GIRI MASSIMI MANDRINO <i>Max. number of revolutions</i>	4000 rpm
AVANZAMENTI - Feeds	mm/min.	COPPIA MASSIMA	
RAPIDI <i>Rapids</i>	40000	<i>Max. torque</i>	1250 Nm

TAVOLE - TABLES

	TG6	TG12
DIMENSIONI <i>Dimensions</i>	1300 x 1600 mm 1600 x 1700 mm	1650 x 1800 mm 1800 x 1800 mm
PORTATA MASSIMA <i>Max. weight admitted</i>	6000 kg	12000 kg